





PAVIMENTO / FLOORING

Losa de tierra 15 / *Earth slab 15*

Losa de tierra 20 / *Earth slab 20*

Losa de tierra 40 / *Earth slab 40*

Baldosa de tierra 30 x 30 / *Earth tile 30 x 30*

	PRODUCTO	PRODUCT	Baldosa 30 x 30 / <i>tile 30x30</i>
	DIMENSIONES	DIMENSIONS	30 x 30 x 3.5 cm
	PESO	WEIGHT	3 kg
	ESPESOR BALDOSAS	TILE THICKNESS	3.5 cm
	PRODUCTO	PRODUCT	Losa de tierra 15 / <i>Earth slab 15</i>
	DIMENSIONES	DIMENSIONS	15 x 100 x 15 cm
	PESO	WEIGHT	45 kg
	ESPESOR DE LOSA	SLAB THICKNESS	15 cm
	PRODUCTO	PRODUCT	Losa de tierra 20 / <i>Earth slab 20</i>
	DIMENSIONES	DIMENSIONS	20 x 100 x 15 cm
	PESO	WEIGHT	60 kg
	ESPESOR DE LOSA	SLAB THICKNESS	20 cm
	PRODUCTO	PRODUCT	Losa de tierra 40 / <i>Earth slab 40</i>
	DIMENSIONES	DIMENSIONS	100 x 40 x 15 cm
	PESO	WEIGHT	125 kg
	ESPESOR DE LOSA	SLAB THICKNESS	40 cm

Uso	Use	Peatonal / pedestrian
Colocación	Installation	Exterior e interior
Densidad	Density	2.000 Kg/m ³
Resistencia a compresión	Compression resistance	≥ 5,0 N/mm ²
Resistencia a flexión	Flexural strength	≥ 2,0 N/mm ²
Carga de rotura	Breaking load	≥ 1,5 N/mm ²
Resistencia a ciclos humedecer / secado	Resistance to wetting/drying cycles	APTO
Ensayo absorción agua por capilaridad	Capillary water absorption test	≤ 10 %
Contenido de materia orgánica oxidable	Oxidizable organic matter content	0,06 %
Resistencia al impacto	Impact resistance	> 24,6 Julios
Reacción al fuego	Reaction to fire	A 1
Resistencia abrasión	Abrasion resistance	≤ 30 mm

